



PLUS Vision Corp. has ISO 9001 certification.
Certificate No. 1210017958 TMS



PLUS Vision Corp. has ISO 14001 certification.
Certificate No. NQE-0210118A



BF-041S 電子白板(標準型) 黑白感熱紙列印



BF-041S 控制面板



(黑白列印 - 快速瀏覽) (數位傳輸 - 資料儲存)

規格	機型	BF-041S
板面尺寸(mm)		1300(W)x920(H)
有效讀取尺寸(mm)		1240(W)x880(H)
板面數		2
板面驅動方式		側向螢幕驅動(電動/手動)
格子大小		50毫米見方
書寫工具		乾式白板筆(黑/紅/藍)
讀取方式		CCD 感應式
列印模式		感熱紙列印
列印解析度		8點/毫米
列印紙張		外感熱式紙張 30公尺紙捲(210mmx30M)
列印顏色		黑色
掃描速度		11秒/1頁列印 22秒/2頁壓縮列印
操作條件		溫度: 10°C~35°C 溼度: 30~85% (非冷凝)
電源		AC110V
消耗電力		待機: 60瓦, 操作: 120瓦
外觀尺寸(mm)(含腳架)		1470(W)x600(D)x1885(H)
重量		37公斤
耗材		30公尺感熱紙捲, 白板筆(黑/紅/藍), 板擦

◎因產品改進而發生任何規格變更, 恕不另行通知。



M-11 Series 彩色電子白板 彩色A4普通紙列印

M-11S/W

基本型機種

1. 列印輸出
2. USB隨身碟儲存

M-115

加值型機種


1. 多重板面
2. 一個投影面板

掛勾式活動腳架, 板面高度可隨身高即時調整。使用USB隨身碟, 會議紀錄可儲存及連接電腦。

除了儲存功能外, 還可用彩色噴墨印表機列印輸出。用普通紙列印, 會議無須抄寫筆記就可以將會議內容列印分送。彩色書寫, 彩色列印, 易讀明瞭。

規格	機型	M-11S	M-11W	M-115
板面尺寸(mm)		1300(W) x 920(H)	1800(W) x 920(H)	1300(W) x 920(H)
有效讀取尺寸(mm)		1280(W) x 900(H)	1780(W) x 900(H)	1280(W) x 900(H)
板面數		2		4+1(投影用螢幕)
板面驅動方式		側向螢幕驅動(電動/手動)		電控螢幕驅動
格子大小		50毫米見方		
書寫工具		乾式白板筆(黑/紅/藍/綠)		
讀取方式		CCD 光學感應式 (RGB LED)		
USB介面		3個卡槽 (面板下方: A 槽(印表機), B 槽(電腦); 控制面板: A 槽(USB隨身碟))		
相容列印語言		彩色噴墨印表機 (HP-PCL3e, PCL3GUI, EpsonESC/P-R), 黑白雷射印表機 (Samsung/SPL)		
紙張		A4 紙(21 x 29.7公分) / 信紙 (8.5 x 11英寸)		
色彩		彩色 或 黑白		
列印解析度		300 dpi		
介面		USB 1.1 或 USB 2.0		
種類		USB隨身碟		
檔案儲存格式		PNG 和 PNG相容性HTML		
介面		USB 1.1 或 USB 2.0		
檔案儲存格式		PNG/BMP/JPEG/TIFF		
支援作業系統		Microsoft Windows 2000商用版 (Service Pack 4 或更新版本) XP (家用版 / 商用版 Service Pack 2 或更新版本)		
電源		AC100V-240V		
溫度		10°C~35°C		
溼度		30~85% (非冷凝)		
消耗電力		待機: 小於7瓦, 開機: 7瓦, 操作: 40瓦		
外觀尺寸(mm)(含腳架)		1470(W) x 700(D) 1970(H)(最高)	1970(W) x 700(D) 1970(H)(最高)	1470(W) x 700(D) 1970(H)(最高)
重量(含腳架)		39公斤	43公斤	43公斤
安裝方式		站立 / 壁掛		
腳架		T 字型活動腳架 (高度可調整在 177, 187 和 197公分)		
配件/耗材		白板筆(黑/紅/藍/綠), 板擦, 電源線(長度4公尺), USB線(長度3公尺), 壁掛套件, 印表機支架, 使用手冊, 安裝手冊, 快速指南, CD-ROM (驅動光碟軟體, 使用手冊PDF檔)		

◎因產品改進而發生任何規格變更, 恕不另行通知。



M-11S/W 控制面板



Hard copy 列印輸出

- Quick print 快速列印
- Clear and beautiful 簡單漂亮
- Inkjet printer or laser printer 噴墨印表機 或 雷射印表機

Soft copy 數位輸出

- Save image data 保存映像資料
- Easy distribution 容易分送
- Utilize the data 有效利用資料



BF-041W 電子白板(加寬型) 黑白感熱紙列印



BF-041W 控制面板



(黑白列印 - 快速瀏覽) (數位傳輸 - 資料儲存)

規格	機型	BF-041W
板面尺寸(mm)		1800(W)x920(H)
有效讀取尺寸(mm)		1740(W)x880(H)
板面數		2
板面驅動方式		側向螢幕驅動(電動/手動)
格子大小		50毫米見方
書寫工具		乾式白板筆(黑/紅/藍)
讀取方式		CCD 感應式
列印模式		感熱紙列印
列印解析度		8點/毫米
列印紙張		外感熱式紙張 30公尺紙捲(210mmx30M)
列印顏色		黑色
掃描速度		15秒/1頁列印
操作條件		溫度: 10°C~35°C 溼度: 30~85% (非冷凝)
電源		AC110V
消耗電力		待機: 60瓦, 操作: 120瓦
外觀尺寸(mm)(含腳架)		1970(W)x600(D)x1885(H)
重量		43公斤
耗材		30公尺感熱紙捲, 白板筆(黑/紅/藍), 板擦

◎因產品改進而發生任何規格變更, 恕不另行通知。